



# MMA AC

Elektrode



# TICO MMA AC 160 - 300

## MMA - Elektrode

### AC Lastrafo met shunt regeling

AC elektrode lasmachine met stroom regeling door middel van shunt. Uitstekende laseigenschappen en een zeer stabiele boog.

| Technische Gegevens         | Profi 140A      | Profi 160A                   | Profi 200A      | Profi 250A      | Profi 300A      |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lasstroom bereik 230V       | 35 - 140 A      | 35 - 140 A                   | 35 - 140 A      | 45 - 140 A      | nvt             |
| Lasstroom bereik 400V       | 45 - 140 A      | 45 - 160 A                   | 50 - 200 A      | 60 - 250 A      | 70 - 300 A      |
| Open klem spanning 230/400V | 50 V            | 50 / 55 V                    | 50 / 70 V       | 50 / 70 V       | - / 70 V        |
| Cos $\varphi$               | 0,8             | 0,8                          | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
| Vermogen nom.               | 3,7 kVA         | 3,7 - 4,3 kVA                | 3,7 - 5,4 kVA   | 3,7 - 6,7 kVA   | 8,1 kVA         |
| Inschakelduur               | 100%            | 70 A                         | 80 A            | 100 A           | 125 A           |
|                             | 35%             |                              |                 |                 | 175 A           |
|                             | 25%             | 140 A                        | 160 A           | 200 A           | 250 A           |
| Aansluitspanning (50/60Hz)  | 230 / 2x400 V   | 230 / 2x400 V                | 230 / 2x400 V   | 230 / 2x400 V   | 2x400 V         |
| Zekeringwaarde 230/400 V    | T16 A           | T16 A                        | T16 / 20 A      | T16 / 25 A      | - / T32 A       |
| Beschermingsgraad           | IP 23           | IP 23                        | IP 23           | IP 23           | IP 23           |
| Isolatieklasse              | F               | F                            | F               | F               | F               |
| Afmeting (lxbxh) mm         | 350 x 280 x 280 | 400 x 400 x 480              | 400 x 400 x 480 | 400 x 400 x 480 | 600 x 450 x 520 |
| Gewicht                     | 35 kg           | 43 kg                        | 51 kg           | 60 kg           | 85 kg           |
| Normen                      |                 | IEC/CEI 60974-1, CE, S-teken |                 |                 |                 |
| Artikelnummer               | 01.10.0140      | 01.10.0160                   | 01.10.0200      | 01.10.0250      | 01.10.0300      |

Lastrafo's worden geleverd inclusief toebehoren

Technische wijzigingen onder voorbehoud



### Kenmerken

- Uitstekende laseigenschappen
- Traploze stroomregeling
- Thermisch beveiligd
- Nederlands fabricaat
- Koper gewikkeld
- Robuuste metalen behuizing
- Gebouwd volgens richtlijnen IEC 60974-1 en comfort CE



Witte Paal 177 | 1742 NX Schagen, Holland  
T. +31 (0)224 - 21 31 49 | F. +31 (0)224 - 29 71 69  
E. info@ticoweld.com | I. www.ticoweld.com