



# MIG 250 LCD



# TICO MIG 250 LCD

## MIG/MMA/TIG inverter

Door het geringe formaat en gewicht is de TICO MIG 250 LCD een ideale machine voor las werkzaamheden op locatie en in de werkplaats.

Deze multifunctionele machine biedt de volgende mogelijkheden:

- MIG/MAG handmatig
- MIG/MAG synergic
- TIG lassen (DC) lift arc
- MMA (Elektroden lassen)



Technische Gegevens	MIG 250 LCD
1 fase aansluitspanning	3 x 400V
Frequentie	50/60 Hz
Prim. Nominaal vermogen	7,4/4,9/5,9kVA (MIG/MMA/TIG)
Zekeringwaarden	T16 A
Lasstroom (MIG/MAG)	15 - 250 A
Lasstroom (MMA)	10 - 250 A
Lasstroom (TIG)	10 - 250 A
Inschakel duur 30 % (10 min.)	250 A
Inschakel duur 100% (10 min.)	195 A
Beschermingsgraad	IP 23
Open klem spanning	70/14,5/43V (MIG/MMA/TIG)
Programma's	MIG/MAG, elektrode, TIG DC
Stroomregeling	Traploos
Euro connector	Ja
Parameter weergave	LCD Display
Stroom bron	Inverter
Draadaanvoer system	4 Rollen
Normen	EN 60974-1, S CE
Gewicht	24 kg
Afmetingen	630 x 240 x 450mm

Standaard uitgevoerd met veel functies

- 2 Takt /4Takt
- Burnback
- Koude draaddoorvoer, gas test
- Slow feed
- Wave controle

Optioneel leverbaar:

- Transportwagen

### Kenmerken

- Eenvoudige bediening en veel instelbare parameter
- MIG, TIG (lift arc), MMA (elektroden) lassen
- Terugbrand tijd en inloop snelheid lasdraad is instelbaar
- Traploze regeling
- Groot overzichtelijk display
- Instelbare smoorspoel
- Inverter stroombron

